

Stick-Logger

LSW-3 / LSE-3



Produktvorteile

- Unabhängig vom Wechselrichter, um Teile im Inneren des Wechselrichters zu schützen und mögliche Probleme zu vermeiden
- Outdoor-Design, leichter Austausch defekter Geräte
- Plug-and-Play für einfache Installation, keine externe Stromversorgung erforderlich
- IP65-Schutzklasse, anpassungsfähig an schlechte Wetterbedingungen
- Externe Leuchtanzeige, Aufzeichnungsstatus auf einen Blick
- Benutzerfreundliche App-Plattform zur Überwachung der Produktionsleistung - jederzeit und überall



Modell	LSW-3	LSE-3
Allgemeine Parameter		
Netzeingang		DC 5V
Leistungsaufnahme	1,5W	1,0W
Schnittstellen-Typ		USB
LED		3
Kommunikation Parameter		
Schnittstelle für Ferndaten	Wi-Fi	LAN
Flash-Speicher	8MB	2MB
Anzahl der Verbindungen		1
Antenne	Extern	/
Software Parameter		
Serielle Kommunikationsrate	Voreinstellung 9600bps (1200...115200bps einstellbar)	
Intervall der Datenerfassung	Voreinstellung 5min (1...15min optional)	
Benutzer-Konfiguration	AT+ Befehlssatz Cloud Server	
Firmware-Upgrade	Cloud Server	
Umweltparameter		
Betriebstemperaturbereich	-30...+70°C	
Relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)	10%...90%	
Schutzklasse	IP65	
Andere		
	Echtzeitkontrolle, Datenfortsetzung	

* Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.